



Balance au sol robuste avec approbation d'homologation [M] - jusqu'à 6 t

Caractéristiques

- **Pont bascule en tôle gauffrée en acier laqué à surface antidérapante**, hauteur 80 mm
- **4 capteurs en acier, revêtement silicone**, protection contre la poussière et les projections d'eau IP67
- **Accès pratique à la boîte de raccordement** par le haut
- **Simple à niveler** par le haut
- **Afficheur KERN KFB-TM**, pour détails voir page 134
- **Pied de table et support mural** pour l'afficheur, en série
- **Totalisation des valeurs des poids et pièces de comptage**

- Dimensions afficheur LxPxH 250x160x58 mm
- Longueur de câble afficheur env. 5 m
- Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

Accessoires

- **Housse de protection** sur l'afficheur en série, commande ultérieure possible, KERN KFB-A02, **€ 30,-**
- **Voyant signalétique** pour fournir une assistance visuelle pour les pesées avec une plage de tolérance, détails voir page 160, KERN CFS-A03, **€ 250,-**
- **Colonne** pour placer l'afficheur verticalement, hauteur de la colonne env. 750 mm, illustration non contractuelle, KERN BFS-A07, **€ 115,-**
- **Paire de plaques d'assise** pour la fixation du pont de pesée au sol, pour les modèles avec plateau de dimensions **A, B, C** KERN BFS-A06, **€ 60,-**, **D** KERN BFS-A10, **€ 60,-**
- **Cadre de fosse stable** pour le montage du pont bascule pour un accès aisé, pour les modèles avec plateau de dimensions **A** LxP 1085x1085 mm, KERN BFS-A03, **€ 210,-**, **B** LxP 1335x1585 mm, KERN BFS-A04, **€ 250,-**

Indication : Dans le cas des balances homologuées, le pont de pesée doit être fixé au sol. Au choix avec une rampe de montée, une plaque d'assise ou cadre de fosse

Sur les modèles homologables, plage de tare limitée (1/6 du [Max])

1 Expédition par transporteur. Dimensions, poids brut, coût d'expédition sur demande

C LxP 1585x1585 mm, KERN BFS-A08, **€ 250,-**

• **Fonctionnement avec accu interne**, durée de service jusqu'à 35 h, temps de chargement env. 10 h, ne peut pas être équipé ultérieurement, KERN KFB-A01, **€ 35,-**

• **Rampe de montée**, non incluse, pour les modèles avec plateau de dimensions

A LxPxH 1000x750x85 mm, KERN BFS-A01, **€ 280,-**

B LxPxH 1250x750x85 mm, KERN BFS-A02, **€ 350,-**

C LxPxH 1500x750x85 mm, KERN BFS-A09, **€ 380,-**

D LxPxH 1500x750x121 mm, KERN BFS-A11, **€ 450,-**

• **Grand afficheur avec un écran de taille supérieure**, hauteur de chiffres 76 mm. LxPxH 541x55x180 mm, pour détails voir page 160, KERN YKD-A02, **€ 200,-**

• **Câble de longueur spéciale 15 m**, entre afficheur et la plateforme, équipement ultérieur impossible pour les modèles avec approbation d'homologation, KERN BFB-A03, **€ 150,-**

• **Imprimante** et autres accessoires complets adaptés à partir de la page 157

Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 52 mm
- Dimensions plateau LxPxH **A** 1000x1000x80 mm **B** 1500x1250x80 mm **C** 1500x1500x80 mm **D** 1500x1500x130 mm

EN SÉRIE



OPTION



FACTORY



Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Échelon d'homolog. [e] g	Charge min. [Min] g	Poids net env. kg	Plateau	Prix H.T. départ usine €	Options			
								Homologation		Cert. d'étalonnage DAKKS	
								M KERN	€	DAKKS KERN	€
BFB 600K200SM	600	200	200	4000	85	A	1130,-	965-230	132,-	963-130	165,-
BFB 600K200M	600	200	200	4000	135	B	1310,-	965-230	132,-	963-130	165,-
BFB 1.5T0.5SM	1500	500	500	10000	85	A	1130,-	965-230	132,-	963-130	165,-
BFB 1.5T0.5M	1500	500	500	10000	135	B	1290,-	965-230	132,-	963-130	165,-
BFB 3T1M	3000	1000	1000	20000	135	B	1290,-	965-232	320,-	963-132	440,-
BFB 3T1LM	3000	1000	1000	20000	160	C	1490,-	965-232	320,-	963-132	440,-
BFB 6T-3M	6000	2000	2000	40000	210	D	1950,-	965-232	320,-	963-132	440,-

Indication : Pour une application nécessitant une homologation : commander l'homologation en même temps, une homologation ultérieure n'est pas possible.
Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.