

Balance de comptage KERN CDS



Balance industrielle auto-explicative pour charges lourdes, résolution de comptage jusqu'à 300.000 points

Caractéristiques

- **Clavier graphique auto-explicatif.** Déroulement du procédé de comptage compréhensible immédiatement même sans mode d'emploi
 - Pas de temps d'apprentissage = moins de coûts
 - Idéale pour l'utilisateur non expérimenté
 - La visualisation du déroulement évite les erreurs de manipulation
- Les 4 étapes de travail sont exécutées de gauche à droite :
 - 1 Placez le récipient vide sur le plateau et tarez en appuyant sur la touche (TARE)
 - 2 Remplissez le récipient avec le nombre de pièces de référence à compter (p. ex. 5, 10, ou 20 pièces)

- 3 Confirmez en pressant sur la touche le nombre de pièces de référence choisi (5, 10 ou 20)
 - 4 Remplissez le récipient avec la quantité de pièces à compter. Le nombre s'affiche directement sur l'écran
- **Comptage précis :** L'optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces

Caractéristiques techniques

- Écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 18 mm
- Dimensions plateau, inox, LxPxH
 - A 228x228x70 mm
 - B 308x318x75 mm
 - C 450x350x115 mm

- Dimensions afficheur LxPxH 225x115x60 mm
- Température ambiante tolérée 10 °C / 40 °C

Accessoires

- **Housse de protection** sur l'afficheur, en série, commande ultérieure possible, KERN DE-A12, € 30,-
- **Support mural** pour montage mural de l'afficheur, KERN DS-A02, € 30,-
- **Support** pour le vissage de l'afficheur à la plateforme, KERN DE-A11N, € 35,-
- **5 Colonne** pour placer l'afficheur verticalement, hauteur de la colonne env. 480 mm, KERN DE-A10, € 90,-
- **Fonctionnement avec accu externe**, durée de fonctionnement jusqu'à 15 h avec rétroéclairage, temps de chargement env. 10 h, KERN KS-A01, € 180,-
- **Fonctionnement avec accu interne**, durée de fonctionnement jusqu'à 15 h avec rétroéclairage, temps de chargement env. 10 h, commande ultérieure possible, KERN KB-A01N, € 50,-
- **Imprimantes** et autres accessoires complets adaptés à partir de la page 157

EN SÉRIE



OPTION



Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Poids min. par pièce [Comptage] g/pièce	Résolution de comptage Points	Poids net env. kg	Longueur de câble env. m	Plateau	Prix H.T. départ usine €	Option Cert. d'étalonnage DAkkS	
									DAkkS KERN	€
CDS 4K0.02	4	0,02	0,02	200.000	5,1	2	A	560,-	963-127	72,-
CDS 15K0.05	15	0,05	0,05	300.000	7,5	2	B	490,-	963-128	88,-
CDS 16K0.1	16	0,1	0,1	160.000	7,5	2	B	460,-	963-128	88,-
CDS 30K0.1	30	0,1	0,1	300.000	7,5	2	B	560,-	963-128	88,-
CDS 30K0.1L	30	0,1	0,1	300.000	9,5	0,6	C	660,-	963-128	88,-
CDS 36K0.2L	36	0,2	0,2	180.000	9,5	0,6	C	650,-	963-128	88,-
CDS 60K0.2	60	0,2	0,2	300.000	9,5	0,6	C	660,-	963-129	105,-
CDS 100K0.5	100	0,5	0,5	200.000	9,5	0,6	C	660,-	963-129	105,-