



**Indication :** Dans le commerce, il existe une obligation administrative d'homologation en métrologie légale

Le modèle d'entrée de gamme dans le comptage professionnel, aussi avec approbation d'homologation [M], résolution de comptage 30.000 points

## Caractéristiques

- **Comptage précis :** L'optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces
- **Programmable par le clavier :**
  - nombre de pièces de référence souhaité
  - poids de référence connu
- **Trois écrans pour**
  - Affichage du poids (homologable)
  - Poids de référence
  - Quantité total
- **Fill-to-target acoustique :** Nombre de pièces cible ou poids cible programmable. Un signal retentit lorsque la valeur cible est atteinte
- **Mémorisation du comptage totalisé :** pour additionner des pièces de comptage similaires en total de pièces et en poids total

- **Gestion de l'énergie :** Rétroéclairage éteint après 5 s
- **Construction anti-salissante** grâce à l'écoulements de l'eau au long du boîtier et des joints d'étanchéité sur les entrées du dessus du boîtier
- **Fonction PRE-TARE** pour la déduction manuelle d'un poids de récipient connu qui peut être enregistré

- Fonctionnement avec accu interne, en série, durée de service jusqu'à 200 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 8 h
- Poids net env. 4 kg
- Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C


## Accessoires

- **Housse de protection** sur le clavier et le boîtier, en série, commande ultérieure possible, KERN CXB-A01, € 25,-

## Caractéristiques techniques

- Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur de chiffres 18 mm
- Dimensions plateau (inox) LxP 300x225 mm
- Dimensions boîtier LxPxH 300x330x110 mm

### EN SÉRIE



### OPTION



### FACTORY



uniquement CXB-NM

Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Échelon d'homolog. [e] g	Charge min. [Min] g	Poids min. par pièce [Comptage] g/pièce	Résolution de comptage points	Prix H.T. départ usine €	Options				
								Homologation		Cert. d'étalonnage DAkkS		
								M KERN	€	DAkkS KERN	€	
KERN												
CXB 3K0.2	3	0,2	-	-	0,1	30000	220,-	-	-	963-127	72,-	
CXB 6K0.5	6	0,5	-	-	0,2	30000	220,-	-	-	963-128	88,-	
CXB 15K1	15	1	-	-	0,5	30000	220,-	-	-	963-128	88,-	
CXB 30K2	30	2	-	-	1	30000	220,-	-	-	963-128	88,-	
Remarque : Pour une application nécessitant une homologation : commander l'homologation en même temps, une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.												
CXB 3K1NM	3	1	1	20	0,1	30000	235,-	965-227	55,-	963-127	72,-	
CXB 6K2NM	6	2	2	40	0,2	30000	235,-	965-228	55,-	963-128	88,-	
CXB 15K5NM	15	5	5	100	0,5	30000	235,-	965-228	55,-	963-128	88,-	
CXB 30K10NM	30	10	10	200	1	30000	235,-	965-228	55,-	963-128	88,-	

NEW Nouveau modèle