



Modèle au succès jamais démenti avec afficheur étanche à l'eau et à la poussière



Comptage de pièces



Création de formules



Pesée d'animaux

#### Caractéristiques

- **Grande mobilité** : grâce au fonctionnement avec piles/fonctionnement sur accu (en option), à une construction compacte et plate et à un faible poids, adapté à une utilisation en plusieurs endroits (production, entrepôt, expédition etc.)
- **Afficheur à position variable** : p. ex. libre ou vissé au mur (en option)

- **Afficheur IP65**. Protégé contre la poussière et les projections d'eau (uniquement en fonctionnement avec piles ou accu)
- **Plateau en inox**, structure en acier laqué
- **Fonction PRE-TARE** pour la déduction manuelle d'un poids de récipient connu, utile pour les contrôles de niveaux

- Avec la **fonction création de formules** il est possible de peser différents composants d'un mélange. À des fins de contrôle, possibilité de consulter le poids total de tous les composants
- Unité de pesée librement programmable, p. ex. affichage direct en longueur de fil g/m, grammage g/m<sup>2</sup>, etc.

# Balance pour colis KERN DE-D



## Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions plateau inox LxPxH
  - A 318x308x75 mm
  - B 318x308x85 mm
  - C 522x406x100 mm
  - D 522x403x90 mm, grande illustration
  - E 650x500x105 mm
- Dimensions afficheur LxPxH 225x110x45 mm
- Fonctionnement avec piles possible, 9 V bloc, non inclus
- Température ambiante tolérée 5 °C / 35 °C

## Accessoires

- **Housse de protection** sur l'afficheur, en série, commande ultérieure possible, KERN DE-A12, **€ 30,-**
- **Fonctionnement avec accu interne**, durée de service jusqu'à 15 h, temps de chargement env. 10 h, commande ultérieure possible, KERN NDE-A02, **€ 40,-**
- **Support** pour le vissage de l'afficheur à la plateforme, commande ultérieure possible, KERN DE-A11N, **€ 35,-**
- **Support mural** pour montage mural de l'afficheur, commande ultérieure possible, KERN DE-A13, **€ 30,-**

- **2 Colonne** pour placer l'afficheur verticalement, commande ultérieure possible, hauteur de la colonne env. 480 mm, KERN DE-A10, **€ 90,-**
- **Données d'en-tête personnalisées** : au moyen du logiciel gratuit KERN SHM-01 les imprimantes KERN YKN-01 et YKB-01N permettent de définir 4 lignes d'en-tête pour l'impression
- **Imprimante** et autres accessoires complets adaptés à partir de la page 157

### EN SÉRIE



### OPTION



Modell KERN	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Reproducti- bilité g	Linéarité g	Poids min. par pièce [Comptage] g/pièce	Longueur de câble env. m	Poids net env. kg	Plateau	Prix H.T. départ usine €	Option Cert. d'étalonnage DAKKS	
										DAKKS KERN	€
Balance à plage double (Dual range), change automatiquement de plage de pesée [Max] et de lecture [d].											
DE 6K1D	3   6	1   2	1   2	± 3   ± 6	4	1,4	4	A	180,-	963-128	88,-
DE 15K2D	6   15	2   5	2   5	± 6   ± 15	10	1,4	4	A	180,-	963-128	88,-
DE 35K5D	15   35	5   10	5   10	± 15   ± 30	10	1,4	4	A	180,-	963-128	88,-
DE 35K5DL	15   35	5   10	5   10	± 15   ± 30	10	1,4	16	D	295,-	963-128	88,-
DE 60K10D	30   60	10   20	10   20	± 30   ± 60	20	1,4	4	A	180,-	963-129	105,-
DE 60K10DL	30   60	10   20	10   20	± 30   ± 60	20	1,4	16	D	295,-	963-129	105,-
DE 150K20D	60   150	20   50	20   50	± 60   ± 150	40	1,4	4	A	190,-	963-129	105,-
DE 150K20DL	60   150	20   50	20   50	± 60   ± 150	40	1,4	16	D	295,-	963-129	105,-
DE 150K20DXL	60   150	20   50	20   50	± 60   ± 150	40	1,4	28	E	395,-	963-129	105,-
DE 300K50D	150   300	50   100	50   100	± 150   ± 300	200	1,4	16	D	295,-	963-129	105,-
DE 300K50DL	150   300	50   100	50   100	± 150   ± 300	200	1,4	28	E	390,-	963-129	105,-
DE 6K0.5A	6	0,5	0,5	± 1,5	1	1,4	4	A	210,-	963-128	88,-
DE 12K1A	12	1	1	± 3	2	1,4	4	A	210,-	963-128	88,-
DE 24K2A	24	2	2	± 6	4	1,4	4	A	210,-	963-128	88,-
DE 60K5A	60	5	5	± 15	10	1,4	4	A	210,-	963-129	105,-
DE 120K10A	120	10	10	± 30	20	1,4	4	A	210,-	963-129	105,-
Balance à plage double avec affichage haute précision											
DE 15K0.2D	6   15	0,2   0,5	0,2   0,5	± 0,8   ± 2	0,4	1	4	B	325,-	963-128	88,-
DE 35K0.5D	15   35	0,5   1	0,5   1	± 2   ± 4	1	1	4	B	325,-	963-128	88,-
DE 60K1D	30   60	1   2	1   2	± 4   ± 8	2	1	4	B	325,-	963-129	105,-
DE 60K1DL	30   60	1   2	1   2	± 4   ± 8	2	1,4	16	C	420,-	963-129	105,-
DE 150K2D	60   150	2   5	2   5	± 8   ± 20	4	1	4	B	330,-	963-129	105,-
DE 150K2DL	60   150	2   5	2   5	± 8   ± 20	4	1,4	16	C	420,-	963-129	105,-
DE 300K5DL	150   300	5   10	5   10	± 20   ± 40	10	1,4	16	C	420,-	963-129	105,-