



## Balance de portionnement et de contrôle, également avec approbation d'homologation [M]

### Exemples d'utilisation :

- Balance de préparation officinale pour pharmacies
- Mélanges manuels de thés, cafés, chocolats
- Portionnement de pâte, viande, poisson, volaille, assiettes de salade dans les cantines etc.
- Pesée ambulante de produits agricoles en fonction du prix au kilo
- Applications industrielles de haute précision

**Indication :** Dans le commerce, il existe une obligation administrative d'homologation en métrologie légale

### Caractéristiques

- **Dimensions compactes** avantageuses pour gagner de la place
- **Grande mobilité** : grâce au fonctionnement avec accu (en option)
- **Pesage avec plage de tolérance (Checkweighing)** : Entrée d'une valeur limite supérieure/inférieure. Un signal optique et acoustique assiste le portionnement, le dosage et le triage
- **Totalisation** des valeurs des poids

### Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 24 mm
- Dimensions plateau (inox) LxP 294x225 mm
- Dimensions totales LxPxH 320x330x125 mm
- Poids net env. 3,3 kg
- Température ambiante tolérée 0 °C / 40 °C

### Accessoires

- **Housse de protection**, KERN CFS-A02, € 25,-
- **Voyant signalétique** pour fournir une assistance visuelle pour les pesées avec une plage de tolérance. LED tricolores (jaune, vert, rouge). Dimensions totales LxPxH 100x180x300 mm, KERN CFS-A03, € 250,-
- **Fonctionnement avec accu interne**, durée de service jusqu'à 90 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 12 h, commande ultérieure possible, KERN GAB-A04, € 40,-
- **Câble en Y** pour le branchement parallèle de deux terminaux à l'interface de données RS-232 de la balance, p. ex. voyant signalétique et imprimante, KERN CFS-A04, € 35,-
- **Imprimante** et autres accessoires complets adaptés à partir de la page 157

#### EN SÉRIE



#### OPTION



#### FACTORY



Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Échelon d'homolog. [e] g	Charge min. [Min] g	Poids min. par pièce [Comptage] g/pièce	Prix H.T. départ usine €	Options			
							Homologation		Cert. d'étalonnage DAKKS	
							M KERN	€	DAKKS KERN	€
GAB 6K0.05N	6	0,05	-	-	0,05	295,-	-	-	963-128	88,-
GAB 12K0.1N	12	0,1	-	-	0,1	295,-	-	-	963-128	88,-
GAB 30K0.2N	30	0,2	-	-	0,2	295,-	-	-	963-128	88,-
Remarque : Pour une application nécessitant une homologation : commander l'homologation en même temps, une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.										
Balance à plage double (Dual range), change automatiquement de plage de pesée [Max] et de lecture [d].										
GAB 6K1DNM	3   6	1   2	1   2	20	0,2	230,-	965-228	55,-	963-128	88,-
GAB 15K2DNM	6   15	2   5	2   5	40	0,5	230,-	965-228	55,-	963-128	88,-
GAB 30K5DNM	15   30	5   10	5   10	100	1	230,-	965-228	55,-	963-128	88,-