



Modèle pour activités commerciales entrée de gamme, avec approbation d'homologation [M]

Caractéristiques

- 1 **Affichage sur colonne** rétroéclairé, pivotable sur pied, hauteur de la colonne env. 540 mm, uniquement RXB-HM, pas de commande ultérieure possible
- 2 **Affichage double** à l'arrière de la balance (uniquement les modèles sans affichage sur colonne)
- Trois écrans** pour poids (homologable), prix de base, prix de vente
- Prix de base commutable** de €/kg en €/100 g
- Touche FIX:** Possibilité de mémorisation du prix de base défini pour des pesées ultérieures du même article

- Gestion de l'énergie:** Rétroéclairage éteint après 5 s, déconnectable
- Construction anti-salissante** grâce à l'écoulements de l'eau au long du boîtier et des joints d'étanchéité sur les entrées du dessus du boîtier

Caractéristiques techniques

- Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur de chiffres 18 mm
- Dimensions plateau, inox LxP 300x225 mm
- Dimensions totales LxPxH 300x330x110 mm
- Fonctionnement avec accu interne, en série, durée de service jusqu'à 200 h, temps de

Exemples d'utilisation:

- magasins
- marchés
- vente à la ferme
- vente de fruits et légumes à la cueillette

Indication: Dans le commerce, il existe une obligation administrative d'homologation en métrologie légale

- chargement env. 8 h, Affichage de charge de l'accu par LED tricolore
- Poids net env. 4,4 kg
- Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

Accessoires

- Housse de protection** sur le clavier et le boîtier en série, commande ultérieure possible, KERN CXB-A01, **€ 25,-**
- Plateau de tarage en inox**, idéal pour peser les fruits et légumes en vrac, LxPxH 370x240x20 mm, KERN RFS-A02, **€ 45,-**

EN SÉRIE



OPTION



FACTORY



Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Échelon d'homolog. [e] g	Charge min. [Min] g	Prix H.T. départ usine €	Options				
						Homologation		Cert. d'étalonnage DKD		
						M KERN	€	DKD KERN	€	
RXB 3K1M	3	1	1	20	220,-	965-227	50,-	963-127	65,-	
RXB 6K2M	6	2	2	40	220,-	965-228	50,-	963-128	80,-	
RXB 15K5M	15	5	5	100	220,-	965-228	50,-	963-128	80,-	
RXB 30K10M	30	10	10	200	220,-	965-228	50,-	963-128	80,-	
avec affichage sur colonne										
RXB 3K1HM	3	1	1	20	250,-	965-227	50,-	963-127	65,-	
RXB 6K2HM	6	2	2	40	250,-	965-228	50,-	963-128	80,-	
RXB 15K5HM	15	5	5	100	250,-	965-228	50,-	963-128	80,-	
RXB 30K10HM	30	10	10	200	250,-	965-228	50,-	963-128	80,-	

Indication: Pour une application nécessitant une homologation: commander l'homologation en même temps, une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.